

PRODUCT

DESIGNER

VERSION

WARMBOOK

Snake One — Franca Lucarelli - Bruna Rapisarda




p.74



	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola e detentore mod. Quadro p.126 - Valvola di sfogo - Kit copritubo - Raccordi	- Wall brackets - Valve/holder Quadro, p.140 - Exhaust valve - Tube cover kit - Connection	- Supports muraux - Vanne et raccord réglable Quadro, p.154 - Vanne de décompression - Kit cache-tube - Raccords	- Soportes de pared - Valvula/llave de cierre Quadro, p.168 - Purgador - Kit de cobertura tubo - Adaptadores	- Wandhalterungen - Ventil/Drossel Quadro (ohne thermostatische Regelung), s.182 - Entlüftungsventil - Rohrverkleidungssatz - Anschlüsse
	- Acciaio: • Colourbook Scirocco H • Ferro grezzo • Cromo • Oro - Acciaio inox: • Spazzolato	- Steel: • Colourbook Scirocco H • Raw steel • Chrome • Gold - Stainless steel: • Brushed	- Acier: • Colourbook Scirocco H • Fer brut • Chrome • Or - Acier inox: • Brossé	- Acero: • Colourbook Scirocco H • Hierro en bruto • Cromo • Oro - Acero inoxidable: • Cepillado	- Stahl: • Colourbook Scirocco H • Rohsthal • Chrom • Gold - Inox-Stahl: • Gebürstet
	- Fornito con cavo L 150 cm e presa Schuko. Dotato di pulsante ON/OFF - Grado di protezione IP44 - A richiesta disponibile solo con termostato TAW, p.123	- Furnished with cable L 150 cm and Schuko plug. Equipped with ON/OFF button - Protection rating IP44 - On demand available only with thermostat TAW, p.137	- Fourni avec câble L 150 cm et prise Schuko. Equipé avec le bouton ON/OFF - Degré de protection IP44 - Sur demande disponible seulement avec thermostat TAW, p.151	- Se suministra con cable L 150 cm y enchufe Schuko. Equipado con el interruptor ON/OFF - Grado de protección IP44 - Disponible bajo petición con termostato TAW, p.165	- Komplett mit Kabel L 150 cm und Schukostecker. Mit An/Aus-Schalter - Schutzgrad IP44 - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat TAW, s.179
	- Attacchi: 3/8" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Connections: 3/8" G - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation - Maximum working temperature: 90°C	- Connection: 3/8" G - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube - Température maximum d'exercise: 90°C	- Conexiones: 3/8" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Anschlüsse: 3/8" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar - Maximale betriebstemperatur: 90° C

PORTA ACCAPPATOIO	ROBE HOLDER	PORTEMANTEAU	PORTA-ALBORNOZ	BADEMANTELHALTER
colore PAS € cromo PAS €	colour PAS € chrome PAS €	couleur PAS € chrome PAS €	color PAS € cromo PAS €	farbe PAS € chrom PAS €
KIT INCASSO TERMOSTATICO p.126	THERMOSTATIC KIT p.140	KIT THERMOSTATIQUE p.154	KIT THERMOSTATICOS p.168	THERMOSTAT SATZ s.182



RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)						Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860		IDRAULICO / ELETTRICO HYDRAULIC / ELECTRIC				
DIMENSIONI DIMENSIONS		RESA OUTPUT	RESA CROMO OUT. CHROME	CAP. CAP.	PESO WEIGHT	RESIST. RESIST.		COLORE COLOUR	FERRO GREZZO RAW STEEL	CROMO CHROME	INOX SPAZZ. BRUSHED ST. STEEL	ORO GOLD
ART.	L	H	Z1	Z2	W	W	Lt	Kg	Watt			
SNAKE ONE	500	1730	1700	410	670	540	11,5	15,5	290			

WI-FI CONNECTABLE
IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178

Specificare materiale e diametro del tubo di collegamento. Standard multistrato Ø16x2. Please specify in the order material and diameter of the connection pipe. Standard multilayer Ø16x2. Spécifier dans la commande matériel et diamètre du tube de raccordement. Standard couche multiple Ø16x2. Especificar en la orden material y diámetro del tubo de conexión. Standard multicapas Ø16x2. Bei der bestellung anzugeben material und durchmesser des verbindungsrohrs. Standard mehrschichtverbunds Ø16x2.